
ÜRÜN FÖYÜ · SÜRÜM KASIM 2026

Bakır-Pirinç Levha



Bakır Cu-ETP ve Cu-DHP



LEVHA / PLAKA

Bakır Levha


Cu-ETP CW004A **Cu-DHP** CW024A

SERTLİK
Yumuşak · Çeyrek sert · Yarı sert · Sert

STANDART EBATLAR
660 × 2000 · 1000 × 2000 mm

KALINLIK VE ÖZEL ÖLÇÜ
0,50–40 mm. 5 mm altı levhalarda minimum kesim 1000 × 1000 mm; 660 mm genişlikteki levhada 660 × 500 mm.

Levha standardı: EN 1652 · elektrik için EN 13599 (yalnız Cu-ETP)



RULO

Bakır Rulo

Cu-ETP CW004A **Cu-DHP** CW024A

KALINLIK
0,05–1,00 mm

EN
En fazla 1000 mm

SERTLİK
Yumuşak · Çeyrek sert · Yarı sert · Sert

DAR GENİŞLİK
İstenen ene dilinmiş şerit (Bakır Şerit), minimum 60 kg

Rulo standardı: EN 1652 · elektrik için EN 13599 (yalnız Cu-ETP)



ŞERİT

Bakır Şerit

Cu-ETP CW004A **Cu-DHP** CW024A

KALINLIK
0,05–1,00 mm

EN
İstenen ene dilinir

SERTLİK
Yumuşak · Çeyrek sert · Yarı sert · Sert

SİPARİŞ
Özel ölçüde minimum 60 kg


Rulo standardı: EN 1652 · elektrik için EN 13599 (yalnız Cu-ETP)

KALİTE KARŞILIK TABLOSU · BAKIR

Kaliteler ve uluslararası karşılıkları

KALİTE	TANIM / EN	DIN	UNS	BS	JIS	YOĞUNLUK
Cu-ETP	Cu-ETP · CW004A	2.0060	C11000	C101	C1100	8,9 g/cm³
Cu-DHP	Cu-DHP · CW024A	2.0090	C12200	C106	C1220	8,94 g/cm³

Pirinç MS63 ve MS70



LEVHA / PLAKA

Pirinç Levha

MS63 CuZn37 · CW508L | **MS70** CuZn30 · CW505L

SERTLİK

Yumuşak · Yarı sert · Sert


STANDART EBATLAR

660 × 2000 · 660 × 3000 · 1000 × 2000 · 1000 × 3000 mm

KALINLIK VE ÖZEL ÖLÇÜ

0,50–50 mm. Özel ölçüler, ölçü ve adede göre stoktan veya üretimle tedarik edilir. 5 mm altı levhalarda minimum kesim 1000 × 1000 mm; 660 mm genişlikteki levhada 660 × 500 mm.

Levha standardı: EN 1652 · ASTM B36



RULO

Pirinç Rulo

MS63 CuZn37 · CW508L | **MS70** CuZn30 · CW505L

KALINLIK

0,10–1,00 mm

EN

En fazla 660 mm


SERTLİK

Yumuşak · Yarı sert · Sert

DAR GENİŞLİK

İstenen ene dilinmiş şerit (Pirinç Şerit), minimum 60 kg

Rulo standardı: EN 1652



ŞERİT

Pirinç Şerit

MS63 CuZn37 · CW508L | **MS70** CuZn30 · CW505L

KALINLIK

0,10–1,00 mm

EN

İstenen ene dilinir

SERTLİK

Yumuşak · Yarı sert · Sert

SİPARİŞ

Özel ölçüde minimum 60 kg

Rulo standardı: EN 1652

KALİTE KARŞILIK TABLOSU · PİRİNÇ

Kaliteler ve uluslararası karşılıkları

KALİTE	TANIM / EN	DIN	UNS	BS	JIS	YOĞUNLUK
MS63	CuZn37 · CW508L	2.0321	C27200	CZ108	C2720	8,44 g/cm³
MS70	CuZn30 · CW505L	2.0265	C26000	CZ106	C2600	8,53 g/cm³

İLETİŞİM

Teklif ve bilgi için

Ürün, kalite, ölçü ve miktar bilgisini iletmeniz yeterlidir. Çizim veya şartname varsa WhatsApp ya da e-posta ile eklenebilir.

MERKEZ · Çorlu / Tekirdağ

Zafer Mah. İmalat 8. Sk. No: 24, 59850 Çorlu / Tekirdağ

Tel +90 282 673 71 06

WhatsApp +90 530 671 13 78

ŞUBE · İkitelli / İstanbul

İkitelli OSB Mah. Demirciler Sanayi Sitesi, B5 Blok No: 130, 34490 Başakşehir / İstanbul

WhatsApp +90 530 671 13 78

E-POSTA · WEB

info@pointmetal.com.tr

www.pointmetal.com.tr

Pazartesi – Cuma 08:00 – 18:00 · Cumartesi 08:00 – 14:00 · Pazar Kapalı

Tüm ürün grupları için tam katalog — **www.pointmetal.com.tr/katalog**